



**"BAU" - умное решение!**

ООО "БАУ групп",  
Россия, 630108, г. Новосибирск  
ул. Станционная, 30а, офис 605



**ДЕЛАНО В РОССИИ!**

Телефоны: 8-800-7000-520, звонок по России бесплатный  
+7 (383) 364-00-64, 364-06-66  
info@baufundament.ru, www.baufundament.ru



Цены указаны с НДС, в рублях, на условиях самостоятельного вывоза.

Прайс-лист для РФ от 21 мая 2018 г.

От базовой цены предоставляются скидки. Условия предоставления и величина скидок обсуждаются индивидуально.

№	Артикул	Технические данные						Базовые цены на складах в городах:			
		Диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Внешний вид и способ фиксации с винтовым фундаментом	Нагрузка на сваю для песков (тонна-сила)	Вес (кг)	Новосибирск		Москва	
								Горячее оцинкование внутри и снаружи (тип Т4 и FM24)	Без цинкового покрытия (тип ТВ4 и FB)	Горячее оцинкование внутри и снаружи (тип Т4 и FM24)	Без цинкового покрытия (тип ТВ4 и FB)
<b>Винтовой фундамент "BAU" Серия Т</b>											
1	BAU T4/TB4 76*(3)*550	76	3	550	 Через 4 гайки под болты M12	0,35	2,30	1 193	941	1 253	988
2	BAU T4/TB4 76*(3)*700			700		0,45	2,90	1 308	1 012	1 374	1 063
3	BAU T4/TB4 76*(3)*1000			1000		0,60	4,13	1 538	1 154	1 616	1 213
4	BAU T4/TB4 76*(3)*1500			1500		0,90	6,20	1 913	1 369	2 008	1 438
5	BAU T4/TB4 76*(3)*2000			2000		1,20	8,27	2 292	1 607	2 407	1 688
6	BAU T4/TB4 89*(3)*1000	89	3	1000	 Через 4 гайки под болты M12	1,50	7,90	1 415	1 248	1 465	1 311
7	BAU T4/TB4 89*(3)*1500			1500		2,20	11,85	2 300	1 529	2 415	1 605
8	BAU T4/TB4 89*(3)*2000			2000		3,00	15,80	2 608	1 809	2 738	1 900
9	BAU T4/TB4 114*(3)*1000	114	3	1000	 Через 4 гайки под болты M14	2,00	8,25	2 369	1 669	2 488	1 753
10	BAU T4/TB4 114*(3)*1500			1500		3,00	12,38	3 179	2 148	3 337	2 255
11	BAU T4 325*(3,75)*3500	325	3,75	3500	Через 4 гайки под болты M30	20,00	98,00	25 165	-	26 025	-
<b>Винтовой фундамент "BAU" Серия FM</b>											
12	BAU FM24/FB 76*(3,5)*1500	76	3,5	1500	 FM24-фиксация через сплошной фланец Ø 220 мм., t - 8 мм., с резьбой в центре под болт M24 и 6-ю отверстиями по окружности Ø 14 мм. FB- фиксация через пирамидальный фланец Ø 220 мм., t - 8 мм. и 6-ю отверстиями по окружности Ø 14 мм.	3,00	13,20	2 522	1 825	2 648	1 890
13	BAU FM24/FB 76*(3,5)*2000			2000		4,50	16,40	3 015	2 063	3 166	2 167
14	BAU FM24/FB 76*(3,5)*2500			2500		5,50	19,60	3 508	2 393	3 683	2 513
15	BAU FM24/FB 76*(3,5)*3000			3000		6,50	22,80	4 099	2 812	4 304	2 953
16	BAU FM24/FB 76*(3,5)*3500			3500		7,50	26,00	4 562	3 112	4 790	3 267
17	BAU FM24/FB 76*(3,5)*4000	4000	8,50	29,20	5 079	3 387	5 333	3 557			
18	BAU FM24/FB 89*(4)*2000	89	4	2000	 FM24-фиксация через сплошной фланец Ø 220 мм., t - 8 мм., с резьбой в центре под болт M24 и 6-ю отверстиями по окружности Ø 14 мм. FB- фиксация через пирамидальный фланец Ø 220 мм., t - 8 мм. и 6-ю отверстиями по окружности Ø 14 мм.	5,00	18,90	3 914	2 693	4 109	2 828
19	BAU FM24/FB 89*(4)*2500			2500		6,50	23,10	4 471	3 062	4 694	3 216
20	BAU FM24/FB 89*(4)*3000			3000		7,50	27,20	5 131	3 509	5 387	3 684
21	BAU FM24/FB 89*(4)*3500			3500		9,50	31,40	5 818	3 917	6 109	4 113
22	BAU FM24/FB 89*(4)*4000			4000		11,50	35,50	6 445	4 285	6 765	4 495
23	BAU FM24/FB 114*(4)*2500	114	4	2500	 FM24-фиксация через сплошной фланец Ø 220 мм., t - 8 мм., с резьбой в центре под болт M24 и 6-ю отверстиями по окружности Ø 14 мм. FB- фиксация через пирамидальный фланец Ø 220 мм., t - 8 мм. и 6-ю отверстиями по окружности Ø 14 мм.	9,00	30,30	5 528	3 776	5 804	3 965
24	BAU FM24/FB 114*(4)*3000			3000		11,00	35,70	6 373	4 265	6 691	4 478
25	BAU FM24/FB 114*(4)*3500			3500		13,00	41,10	7 272	4 749	7 636	4 986
26	BAU FM24/FB 114*(4)*4000			4000		15,00	46,50	7 976	5 232	8 375	5 494
<b>Оголовки-вставки (U-образные и фланцевые) для вставки внутрь винтовых фундаментов "BAU" серии Т4 Ø 76 и 89 мм.</b>											
27	BAU FMT 145*60*150	Фланец Ø 145 мм., t - 5мм. с резьбой в центре под болт M12 и 6-ю отверстиями Ø 10 мм. Ножка Ø 60 мм, L150 мм.				1,15	350			350	
28	BAU UT 55* 60*150	U-образная проушина с 10-ю отверстиями. Для бруса 50 мм. Ножка Ø 60 мм, L150 мм.				1,20	350			350	
29	BAU UT 105* 60*150	U-образная проушина с 10-ю отверстиями. Для бруса 100 мм. Ножка Ø 60 мм, L150 мм.				1,30	350			350	
<b>Приспособления и оснастки для монтажа винтовых фундаментов "BAU"</b>											
30	Инструмент для ручного вкручивания	Фиксируется болтом в насадке соответствующего диаметра. Крутящий момент через квадрат 40X40 мм.				19,00	3 800			3 800	
31	Насадка Т4 76 для ручного ключа	Для ручного ключа BAU. Вставляются в сваю. Крутящий момент через палец.				1,25	1 350			1 350	
32	Насадка Т4 89 для ручного ключа					3,00	1 650			1 650	
33	Насадка Т4 114 для ручного ключа					8,00	2 150			2 150	
34	Насадка FM для ручного ключа					8,00	2 350			2 350	
35	Переходник для ямо-бура	Для насадок на бурьях. Фиксируется в насадке и вращателе. Крутящий момент через квадраты 40X40 и 60X60.				6,00	2 500			2 500	
36	Насадка FM для ямо-бура	Для вращателя бурьями. Прикручивается к фланцу сваи. Крутящий момент через переходник BAU.				9,00	4 500			4 500	
37	Насадка Т4 325	Для вращателя бурьями. Вставляются в сваю. Крутящий момент через палец.				47,00	11 500			11 500	

Качество и технические характеристики соответствуют ТУ 5260-001-86841766-2011.

Тип применяемой в производстве стали - ВСтЗКП2, ВСтЗПС2 ГОСТ 380 или 09 Г2С ГОСТ 19281-89.

**Антикоррозионное покрытие (внутри и снаружи) - слой цинка, нанесённый методом горячего оцинкования.**

Толщина и качество цинкового покрытия выполняются по стандарту ГОСТ 9.307-89.

По индивидуальному заказу можем изготовить:

- винтовые фундаменты длиной до 12 метров и диаметром ствола до 219 мм, оцинкованные и без защитного покрытия;
- фланцы различной толщины и конфигурации;

конусы кованые с приваренной спиралью для изготовления винтовых свай диаметром 76,89 и 114 мм, с различным количеством витков спирали и разной длины.